

Schüco LivIngSlide Evolution

Scheda prodotto



Schüco LivIngSlide Evolution

- 1 L'alzante scorrevole Schüco LivIngSlide Evolution si basa sulla tecnologia del sistema Schüco LivIngSlide. La simmetria delle ante, ridotte sia nella parte mobile sia nella parte fissa, gli conferisce un'estetica minimal.
- 2 La maggiore quantità di superficie vetrata consente l'accesso di luce in tutti gli ambienti rendendo perfetto l'impiego di questo scorrevole in ogni contesto abitativo.
- 3 Può essere utilizzato in progetti di nuova costruzione o ristrutturazione, orientati alla massima efficienza energetica, assicurando al contempo ottimi livelli di comfort termico e acustico.
- 4 Molteplici opzioni di finitura permettono di ottenere soluzioni altamente personalizzate. La gamma di rivestimenti Schüco Choose Your Colour e Schüco Choose Your New Colour comprendono nuance effetto legno, a tinta unita e super-matt.

Dati tecnici	Schüco LivIngSlide Evolution
Dimensioni	
Profondità del telaio	194 mm
Profondità dell'anta	82 mm
Massimo spessore del vetro	52 mm
Test e standard	
Isolamento termico a norma EN 12412-2 *	$U_i = 1,29 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
Isolamento acustico a norma DIN EN ISO 10140-2 (massimo) **	$R_w = 43 \text{ dB}$

* Miglior valore medio raggiungibile con idonea combinazione di profili e vetri

** Valore raggiungibile con idonea combinazione di profili e vetri